



ZKiVision



ADWAA AL SHUGAA
الشجاع للكمبيوتر
THE COMPLETE SOLUTION FOR YOUR IT REQUIREMENTS

ZKTeco[®]
موزع معتمد



ZK-FXT116
Fixed Camera



المواصفات

المواصفات	الوصف
ان تي سي	نظام التشغيل
كاميرا عادية	النوع
لا تقل عن ٧٠٠ خط تليفزيوني	الدقة الافقية
لوكس (الالوان) ٠.٠١ و في حالة الابيض و الاسود ٠.٠٠٠٠١ لوكس	الحساسية
ديسيبيل ٥٢	الاشارة للضجيج
نعم	الضبط الخلفي ABF - الاوتوماتيكي
3.3X Varifocal (50mm-5mm) with 2x digital zoom	البعد البؤري للعدسة
نعم	مثبت الصورة الاتوماتيكي
قياسي IP66	مقاومة للماء و الغابر
IEC60529	مستوي قياسي
مدمج	تسخين/تبريد
نوع ٣/١	حساس الصورة
كونكتور ٧٥ اوم	خرج الفيديو
ohm, ٧٥/(p-p) 1.07	خرج الشاشة
Dual(24V AC&12V DC + OR - 10%	مصدر الطاقة



ZK-INPTZT650

Outdoor PTZ Camera

المواصفات

المواصفات	الوصف
ان تي سي	نظام التشغيل
كاميرا ليلي نهاري	النوع
عدد ٦٨٠ خط تليفزيوني في حالة الالوان و ٦٨٠ خط ليفزيوني في حالة الابيض و الاسود	الدقة
الالوان ٠.٢ لوكس ٠.٠١ لوكس في حالة الابيض و الاسود	الحساسية
الزوم X ٣٦	البعد البؤري للعدسة
نعم	فيديو كاشف الحركة
نعم	نمئذت الصورة الاتوماتيكي
قياس هج ٦٦	مقاومة للماء و الغابر
IEC60529	مستوي قياسي
مدمج	تسخين/تبريد
مدمج	واقي شمسي
نوع ٤/١	حساس الصورة
ديسبيل ٥٢	الاشارة للضجيج
درجة ٣٦٠	مجال الدوران
must be -5° , 185 °	مجال الامالة
1.0v(p-p) , 75 ohm/BNC connector	خرج الفيديو
24V AC	مصدر الطاقة
نعم	الحامل الجداري



ZK-INPTZT170

Indoor PTZ Camera (Doom)

المواصفات

المواصفات	الوصف
ان تي سي	نظام التشغيل
كاميرا ليلي نهارى	النوع
عدد ٦٠٠ خط تليفزيونى فى حالة الالوان و ٧٠٠ خط ليفزيونى فى حالة الابيض و الاسود	الدقة
الالوان) ٠.٢ لوكس ٠.٠٠٤ لوكس فى حالة الابيض و الاسود	الحساسية
10X Varifocal	البعد البؤرى للعدسة
نعم	فيديو كاشف الحركة
Standard Ip66	مقاومة للماء و الغابر
IEC60529	مستوي قياسي
بوصة ١/٣	حساس الصورة
ديسبيل 52	الاشارة للضجيج
must be -160 ° , +160 °	مجال الدوران
must be -75° , 75 °	مجال الامالة
1.0v(p-p) , 75 ohm/BNC connector	خرج الفيديو
24V AC	مصدر الطاقة
نعم	الحامل الجدارى



ZK-DVRT32CH

Digital Video Recorder (DVR)

المواصفات

م	المواصفات
1.	جهاز تسجيل رقمي قابل للربط مع شبكات اخري
2.	يحتوي علي ٤ مخارج فيديو اضافية بحيث يمكن التحكم ببرمجة اي من المخارج الاربعة لتنتقل اي عدد من الكاميرات علي اي مخرج منها و يمكن التحكم باي كاميرا عن طريق وحدة تحكم واحدة
3.	يحتوي علي ٣٢ مدخل كاميرا
4.	يدعم التحكم بالكاميرات المتحركة في حدود ٨ كاميرا متحركة
5.	تسجيل تفاصيل الصورة بمعدل ٥٠ لقطة في الثانية
6.	مقسم لعدد ١٦ كاميرا طبيعية الحركة مع مخرج اضافي كقلاب تلقائي
7.	مزود ببرنامج خاص لمراقبة ١٠٠ جهاز عبر شبكة الكمبيوتر الداخلية و الخارجية
8.	مدعوم بمخرج لكل مدخل كاميرا
9.	يوجد به امكانية التحكم بالزوم و الحركة الخاص بالكاميرات عن طريق لوحة الجهاز
10.	يحتوي علي مخرج خاص بشاشة كمبيوتر نمط RGB-VGA لعرض الكاميرات حتي ٦٤ كاميرا و كذلك مخرج خاص من نوع HDMI
11.	مزود بمدخل و مخرج صوت اضافي لتسجيل (صوت و صورة)
12.	مزود بسعة تخزين للتسجيل بسعة ٤ تيرابايت
13.	امكانية توسعة مجال التسجيل ال سعة ٨ تيرابايت
14.	يقوم بحفظ الصور لكل كاميرا علي حدة لحين الاستدعاء من التسجيل
15.	يحتوي علي عرض حي للصورة و التسجيل و توصيل و تعامل مع شبكة الكمبيوتر
16.	يحتوي علي ميزة اختيار طريقة و توزيع التسجيل حسب المساحات التخصصية (تسجيل اعتيادي/احداث مخصصة/نسخ خاصة)
17.	يحتوي علي امكانية بحث فرز متطور
18.	يحتوي علي منفذ ربط مدمجة مع شبكة الكمبيوتر عالي السرعة
19.	يتوفر امكانية التحكم بالكاميرات عن طريق الشبكة دون الحاجة لبرامج اضافية
20.	220-240 V
21.	منفذ USB

ZK-JYT120

System Controller



المواصفات

المواصفات	الوصف	م
عصا تحكم منفصلة	نوع	1.
من ١ حتي ٩٩	قسم وحدة الارقام	2.
من ١ حتي ٩٩	قسم وحدة الشاشة	3.
من ١ حتي ٢٦٥	قسم ارقام الكاميرا	4.
نعم	مؤشر العملية	5.
نعم	مؤشر الانذار	6.
نعم	زر وظائف الكاميرا	7.
نعم	زر وظائف النظام	8.
نعم	زر شاشة العرض	9.
نعم	زر/تسلسل	10.
نعم	زر متعدد الاقسام	11.
نعم	بحث بالوقت/بحث بالتاريخ	12.
نعم	زر المسح	13.
نعم	زر الايقاف	14.
نعم	زر توقيف/تشغيل	15.
نعم	زر التسجيل	16.
نعم	زر العرض	17.
نعم	زر وضعية الكاميرا	18.
نعم	ازرار الرقمية	19.
نعم	زر الضبط/كاميرا	20.
نعم	الشاشة	21.
نعم	كونكتور الكيبورد	22.
نعم	منفذ تسلسلي	23.
نعم	منفذ المعطيات	24.
نعم	عجلة التحكم	25.
نعم	ازرار التحكم بالحدقة	26.
نعم	ازرار التحكم بالمركز	27.
نعم	عصا التحكم 3D	28.